


SFS-Gaasmatsilo



SFS-Gaasmatsilo

(Kiwa certificaatnummer K 95943-2)

De SFS-Gaasmatsilo is te gebruiken voor o.a. mestopslag. De inhoud kan variëren van 192m³ tot 1246m³ en is standaard 3 meter hoog.

Certificering Kiwa / Komo Attest

Wij zijn één van de weinige leveranciers met een Kiwa / Komo certificaat op onze systemen. E.e.a. volgens Eurocode. U kunt onze certificaten vinden op de website van Kiwa onder BRL 2342.



Garantie en referentieperiode SFS-Foliesystemen:

- 10 jaar afbouwende garantie bij certificering
- 5 jaar afbouwende garantie zonder certificering
- 10 jaar referentieperiode (minimale gebruiksduur bij normale omstandigheden)

Betonsilo's:

10 jaar volledige garantie.

Wettelijk verplichte keuringsvereisten SFS-Foliesystemen:

- 1e keer na 10 jaar bij certificering
- 1e keer na 5 jaar zonder certificering

Betonsilo's:

- 1e keer na 20 jaar bij certificering
- 1e keer na 10 jaar zonder certificering

Uitvoering:

De silo bestaat uit een verzinkte buitenwand die op tegels staat. Aan de binnenzijde zit 1 ½ mm. HDPE folie ter bescherming van de binnenhoes. Deze silo wordt standaard afgedekt d.m.v. een drijfklee. Hoes en drijfklee leverbaar in diverse types folie. Het leeghalen van de silo gaat middels het afname-/ vulpunt, de leiding van 250 mm. zit onder de silo, de aansluiting is 6".

Pluspunten:

- Toepasbaar op ondergrond met minder draagkracht.
- Geen betonvloer, fundering nodig.
- Eenvoudig te plaatsen en verplaatsen.
- Korte bouwtijd.

Mixmogelijkheden:

- Mixluik
- Verdraaibare RVS spuitkop, vanaf zijkant te bedienen.
- Mixer door de wand
- Elektrische mixer

Alles onder één dak.

Wij plannen alles zelf, dat betekent extra controle op kwaliteit en plaatsing binnen de gestelde termijnen. Milieumeldingen / vergunningen en eventueel omgevingsvergunningen worden uiteraard ook door ons verzorgd. Onze werkwijze garandeert een zo vlot mogelijke doorlooptijd van offerte tot realisatie. Wij nemen uw zorgen hierin weg van a tot z.